

GSM AUTOALARM

DS 512 GPS GSM AUTOALARM S GPS ANTÉNOU



DS 512 GPS je GSM autoalarm určený pre vozidlá s CAN BUS zbernicou. Vhodný na použitie ako GSM pager k už namontovaným autoalarmom. Navyše je vybavený GPS anténou, čo užívateľovi umožňuje presné lokalizovanie vozidla. Zariadenie je možné obsluhovať na diaľku pomocou SMS príkazov alebo mobilnej aplikácie (Android – Google play)

Na používanie GSM autoalarmu je potrebná SIM karta (nie je súčasťou balenia).

DS 512 GPS je možné použiť v 4 režimoch:

1. Autoalarm - autoalarm s pripojením na CAN BUS zbernicu, so zvukovou a optickou signalizáciou
2. Tichý autoalarm - autoalarm s pripojením na CAN BUS zbernicu, bez zvukovej a optickej signalizácie
3. OEM PAGER - pager pre fabričný CAN BUS autoalarm
4. PAGER - pager pre akýkoľvek domontovaný autoalarm

Popis systému:

- ovládanie SMS správami alebo mobilnou aplikáciou (Android)
- príkazové SMS správy chránené 5 miestnym PIN kódom
- možnosť nastavenia 3 telefónnych čísel
- vyvolaný poplach je signalizovaný hlasovým hovorom alebo SMS správou

- signalizácia slabej batérie vo vozidle
- vstavaný záložný akumulátor
- preposielanie SMS prijatých na tel. číslo SIM karty v DS 512
- lokalizovanie vozidla GPS
- tichá/hlasitá aktivácia systému
- priame pripojenie dvoch prídavných snímačov
- signalizácia stavu autoalarmu LED diódou
- možnosť vypnutia prídavných snímačov
- otváranie batožinového priestoru pri zapnutom autoalarme
- automatická kontrola vstupov po aktivácii systému
- výstup pre blokovanie motora
- pamäť poplachov
- signalizácia otvorených dverí, kapoty, kufru pri aktivácii
- programovanie cez PC setup
- výstup na doťahovanie okien (VW vozidlá)
- výstup na smerové (parkovacie) svetlá
- sekvenčný výstup na smerové svetlá
- núdzová deaktivácia PIN kódom

Technické parametre:

Napájanie:	9 – 30V
Priemerná spotreba pri napájaní 12V:	16mA
Max. prúdové zaťaženie jedného výstupu:	500mA
Pracovná teplota:	od -40°C do + 85°C
Dĺžka poplachu:	30 sek.

