

# Montážní a uživatelský manuál

## Profesionální výstražný systém s mikrofonem SN80Ws2, SN100Ws2

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku si prosím zkontrolujte kompletnost balení.

### Obsah balení

ovládací modul	1 ks
externí mikrofon	1 ks
kabeláž	1 ks
drobný instalační materiál	

**Upozornění:** Před montáží zařízení i před jeho používáním si prosím přečtěte celý návod.

### Popis funkce

Tento výstražný systém je vhodný pro využití ve vozidlech např. pro organizační činnost. Tlakový reproduktor lze umístit samostatně nebo do střešní majákové rampy. Zařízení se ovládá prvky na čelním panelu modulu. Přepínač slouží ke spouštění nahraných zvuků, potenciometrem se reguluje hlasitost reprodukce. Reprodukce mluveného slova se spouští tlačítkem na mikrofonu. Zařízení je vybaveno vypínačem.



- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. siréna - prohouknutí          | 7. předvolba výstražného systému   |
| 2. Aux                           | 8. předvolba výstražného systému   |
| 3. předvolba výstražného systému | 9. hlasitost                       |
| 4. předvolba výstražného systému | 10. vstup pro mikrofon             |
| 5. předvolba výstražného systému | 11. zapnutí/vypnutí světelné rampy |
| 6. předvolba výstražného systému |                                    |

**Upozornění:** V bezprostřední blízkosti reproduktoru může při hlasité reprodukci dojít k poškození sluchu!

Ovládací modul ani externí mikrofon nevystavujte povětrnostním vlivům, jsou určeny pouze pro použití ve vnitřním prostředí!

Dbajte na správné připojení vodičů, vyvarujte se přepólování napájení a zkratování výstupu pro reproduktor, jinak dojde ke zničení zařízení!

## Montáž zařízení

Modul připevněte na přístupné místo uvnitř kabiny vozidla. Reproduktor není součástí balení. Připojte napájecí kabeláž dle popisu vodičů (viz níže).

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením.

## Popis vodičů

červený	kladné spínané napájení 12 V
černý	záporné napájení
2 x zelený	reproduktor
modrý	Výstup na světelnou rampu
hnědý	Výstup na světelnou rampu

## Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží kupní doklad.

## Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

Děkujeme, že chráníte životní prostředí.

## Technické parametry

napájecí napětí	12 V
výstupní výkon	max 80W / 100 W – dle modelu
hladina akustického tlaku	110 – 120 dB
impedance reproduktoru	8 Ohmů
provozní teplota	od – 20 do + 40°C
rozměry modulu	150 x 140 x 37 mm