

MI1230

ZL-MYGIG / ZL-MYGIG-R

Adaptér ZL-MYGIG umožňuje připojení externího zdroje video signálu (např. DVD přehrávače nebo DVB-T tuneru) k navigačnímu systému MYGIG ve vozidlech Chrysler, Jeep a Dodge.

Adaptér ZL-MYGIG-R je navíc vybaven dalším video vstupem pro připojení kamery při couvání a umožňuje automatické zobrazení tohoto signálu při zařazení zpátečky.

Montážní příručka

Obsah

| | |
|--|---|
| Instrukce k bezpečnému používání | 2 |
| Obsah balení | 3 |
| Popis adaptéru | 3 |
| Pokyny k montáži | 4 |
| Spuštění audio/video vstupu | 5 |
| Technické parametry | 5 |

Instrukce k bezpečnému používání

1. Přečtěte si montážní příručku
Před montáží a prvním zapnutím výrobku si pozorně přečtěte tuto montážní příručku a instrukce k bezpečnému používání.
2. Montážní příručku si ponechte
Montážní příručku a instrukce k bezpečnému používání si ponechte pro případ potřeby.
3. Pokyny k montáži
Při montáži výrobku dbejte prosím pokynů a upozornění, které jsou obsaženy v montážní příručce.
4. Voda a vlhkost
Výrobek nesmí být používán v blízkosti vody nebo v prostředí s nadměrnou vlhkostí.
5. Teplo a zdroje tepla
Výrobek nesmí být vystaven působení zdrojů tepla, např. výkonového zesilovače.
6. Napájení
Napájecí napětí výrobku je +12 V. Zkontrolujte také příslušné zemnění.
7. Proniknutí cizích předmětů nebo vody
Zajistěte, aby se do zařízení nedostaly žádné předměty a nepronikla voda. V zařízení by mohlo dojít k elektrickému zkratu.
8. Opravy
Opravy by vždy měly být přenechány odbornému servisu, zvláště pokud se jedná o tyto případy:
 - Došlo k poškození zástrčky nebo zásuvky.
 - Některý z vodičů je poškozen.
 - Do zařízení se dostaly cizí předměty nebo do něj pronikla voda.
 - Zařízení bylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti.
 - Zařízení nefunguje správně nebo byly pozorovány významné změny v jeho funkci.
 - Byl poškozen kryt přístroje.
9. Používání zařízení
Během řízení vozidla neprovádějte žádná nastavení zařízení. Mohlo by být narušeno vaše soustředění na dopravní situaci, následkem čehož by mohlo dojít k havárii.
10. Záruka
Záruku na zařízení nelze uplatnit v následujících případech:
 - Byl otevřen kryt přístroje
 - Byla provedena neodborná oprava
 - Zařízení bylo využíváno nesprávně
 - Zařízení vykazuje poškození způsobené vnější silou.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození vozidel nebo zranění osob.

Výrobní proces našich přístrojů je důkladně kontrolován a funkčnost každého výrobku je testována.

Z důvodu neustálého vývoje a zlepšování výrobku je také stále aktualizována tato montážní příručka. Může se však stát, že některé funkce výrobku budou trochu odlišné od popisu v této příručce.

Obsah balení

- Adaptér + kabelová sada ZL-MYGIG / ZL-MYGIG-R
- Montážní příručka.

Popis adaptéru

Adaptér:



ZL-MYGIG / *ZL-MYGIG-R

Tento adaptér umožňuje připojení externího zdroje video signálu (např. DVD přehrávače nebo DVB-T tuneru) k navigačnímu systému MYGIG ve vozidlech Chrysler, Jeep a Dodge.

Adaptér ZL-MYGIG-R je navíc vybaven dalším video vstupem pro připojení kamery při couvání a umožňuje automatické zobrazení tohoto signálu při zařazení zpátečky.

Zapojení vstupních signálů

| Vstupy | Barva vodiče / konektoru | Bílý konektor 22 pinů na MYGIG |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Video vstup | Konektor Cinch žlutý | |
| Video signál | Žlutý | Pin 9 |
| Zem | Černý | Pin 10 |
| Audio vstup | Konektor Cinch červený / bílý | |
| Audio signál pravý | Červený | Pin 14 |
| Audio signál levý | Bílý | Pin 13 |
| Zem audio signálu | Černý | Pin 1 |
| Kamera při couvání* | Konektor Cinch černý | |
| Video signál | Černý (D = 0,25) | Pin 3 |
| Zem | Černý (D = 0,5) | Pin 4 |

Zapojení výstupních signálů

| Výstupy | Barva vodiče / konektoru | Bílý konektor 22 pinů na MYGIG |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Video výstup | Konektor Cinch žlutý | |
| Video signál | Žlutý | Pin 6 |
| Zem | Černý | Pin 7 |
| Audio výstup | Konektor Cinch červený / bílý | |
| Audio signál pravý | Červený | Pin 20 |
| Audio signál levý | Bílý | Pin 18 |
| Zem audio signálu | Černý | Pin 19 |

Pokyny k montáži

Pokyny pro vozidla Chrysler C300:

Varování: Montáž provádějte pouze při vypnutém zapalování.

Opatrně sejměte ozdobný rámeček středového panelu.




Vyšroubujte čtyři šrouby typu Torx, jejichž poloha je znázorněna na obrázku vpravo. Následně vyjměte navigační jednotku ze středového panelu.



Od jednotky odpojte šedý konektor (22 pinů) a zapojte jej do odpovídající zásuvky na svazku kabelů adaptéru. Konektor 22 pinů na svazku kabelů zapojte do prázdné zásuvky na jednotce.



Dle tabulky se zapojením vstupních a výstupních signálů (viz výše) proveďte připojení externích zařízení (DVD přehrávač, DVB-T tuner, kamera) ke vstupním a výstupním vodičům bílého konektoru 22 pinů.



Navigační jednotku umístěte zpět do středového panelu.

Spuštění audio/video vstupu

Režim zobrazení signálu z připojeného zdroje lze provést stisknutím tlačítka RADIO/MEDIA a následně na dotykovém displeji tlačítka VES a poté AUX IN 1.


Signál z kamery při couvání bude zobrazen automaticky po zařazení zpátečky (u modelu adaptéru ZL-MYGIG-R).




Funkce TV-Free

Adaptér také nabízí funkci TV-Free, kterou lze spustit resp. vypnout prostřednictvím přepínačů (dipů) na adaptéru:

TV-Free ON: DIP 1: poloha nahoře; DIP 2 a 3: poloha dole.



TV-Free OFF: DIP 1, 2 a 3: poloha dole.



Technické parametry

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Napájecí napětí | 12 V DC |
| Rozsah napájecích napětí | 10,5 – 14,8 V |
| Proud v pohotovostním režimu | 1 mA |
| Proud v provozu | 48 mA |
| Příkon | 0,7 W |
| Rozsah teplot | -30° až +80° C |
| Hmotnost | 42 g |
| Rozměry | 72 x 22 x 52 mm |