

TVF-05

Montážní příručka

Obsah

Instrukce k bezpečnému používání	3
Obsah balení.....	3
Popis kabelové sady	3
Montáž kabelové sady s adaptérem TVF-BOX01/02	3-15
Nastavení adaptéru TVF-BOX01/02	6

Instrukce k bezpečnému používání

1. Přečtěte si montážní příručku

Před montáží a prvním zapnutím výrobku si pozorně přečtěte tuto montážní příručku a instrukce k bezpečnému používání.

2. Montážní příručku si ponechte

Montážní příručku a instrukce k bezpečnému používání si ponechte pro případ potřeby.

3. Pokyny k montáži

Při montáži výrobku dbejte prosím pokynů a upozornění, které jsou obsaženy v montážní příručce.

4. Voda a vlhkost

Výrobek nesmí být používán v blízkosti vody nebo v prostředí s nadměrnou vlhkostí.

5. Teplo a zdroje tepla

Výrobek nesmí být vystaven působení zdrojů tepla, např. výkonového zesilovače.

6. Napájení

Napájecí napětí výrobku je +12 V. Zkontrolujte také příslušné zemnění.

7. Proniknutí cizích předmětů nebo vody

Zajistěte, aby se do zařízení nedostaly žádné předměty a nepronikla voda. V zařízení by mohlo dojít k elektrickému zkratu.

8. Opravy

Opravy by vždy měly být přenechány odbornému servisu, zvláště pokud se jedná o tyto případy:

- Došlo k poškození zástrčky nebo zásuvky.
- Některý z vodičů je poškozen.
- Do zařízení se dostaly cizí předměty nebo do něj pronikla voda.
- Zařízení bylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti.
- Zařízení nefunguje správně nebo byly pozorovány významné změny v jeho funkci.
- Byl poškozen kryt přístroje.

9. Používání zařízení

Během řízení vozidla neprovádějte žádná nastavení zařízení. Mohlo by být narušeno vaše soustředění na dopravní situaci, následkem čehož by mohlo dojít k havárii.

10. Záruka

Záruku na zařízení nelze uplatnit v následujících případech:

- Byl otevřen kryt přístroje
- Byla provedena neodborná oprava
- Zařízení bylo využíváno nesprávně
- Zařízení vykazuje poškození způsobené vnější silou.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození vozidel nebo zranění osob.

Výrobní proces našich přístrojů je důkladně kontrolován a funkčnost každého výrobku je testována.

Z důvodu neustálého vývoje a zlepšování výrobku je také stále aktualizována tato montážní příručka. Může se však stát, že některé funkce výrobku budou trochu odlišné od popisu v této příručce.

Obsah balení

- Kabelová sada
- Montážní příručka

Popis kabelové sady

Výrobek:

TVF-05

Funkce:



Kabelová sada pro adaptér TVF-BOX01 nebo TVF-BOX02.
Vozidla Mercedes vybavená navig. jednotkou COMAND 2.0:

- Třída C W203 do 3/04
- Třída E W210
- CLK W208
- SL W230.
- Všechna vozidla s jednotkou COMAND 2.0

Vozidla Mercedes vybavená navig. jednotkou COMAND APS220:

- Třída S W220.

Montáž kabelové sady s adaptérem TVF-BOX01/02:

Instrukce pro vozidla Mercedes s navigační jednotkou COMAND 2.0:

Varování: Montáž provádějte pouze při vypnutém zapalování.

1. Navigační jednotku vyjměte ze středového panelu.

2. Odpojte všechny konektory vedoucí k navigační jednotce. Sejměte plastový kryt z originálního 18-ti pinového konektoru (oddíl C2). Plastový kryt, který je součástí kabelové sady TVF-05, umístěte na originální 18-ti pinový konektor.

Originální plastový kryt umístěte na 18-ti pinový konektor kabelové sady TVF-05 a tento konektor následně připojte do oddílu C2 na navigační jednotce.

Originální 8-mi pinový napájecí ISO konektor připojte ke kabelové sadě.

Příslušný konektor kabelové sady a dále zbývající originální konektory připojte zpět k navigační jednotce.



3. Navigační jednotku připojte a vraťte zpět do středového panelu.

Poznámka: Funkce TV je spuštěna stále.

Instrukce pro vozidla Mercedes třídy S (W220) s navigační jednotkou COMAND APS220:

Varování: Montáž provádějte pouze při vypnutém zapalování.

1. Navigační jednotku vyjměte ze středového panelu.

2. Odpojte všechny konektory vedoucí k navigační jednotce. Sejměte plastový kryt z originálního 18-ti pinového konektoru (oddíl C2). Plastový kryt, který je součástí kabelové sady TVF-05, umístěte na originální 18-ti pinový konektor.

Originální plastový kryt umístěte na 18-ti pinový konektor kabelové sady TVF-05 a tento konektor následně připojte do oddílu C2 na navigační jednotce.

Originální 8-mi pinový napájecí ISO konektor připojte ke kabelové sadě.

Příslušný konektor kabelové sady a dále zbývající originální konektory připojte zpět k navigační jednotce.



3. Navigační jednotku připojte a vraťte zpět do středového panelu.

Poznámka: Funkce TV je spuštěna stále.

Nastavení adaptéru TVF-BOX01/02

Poloha přepínačů (dipů) na adaptéru TVF-BOX01/02 je následující:
DIP 1: poloha nahore; DIP 2 a 3: poloha dole.

