

TVF-07

**Kabelová sada umožňující připojení adaptéru TVF-BOX
do vozidel Mercedes (třídy E W 211, CLS W219 a třídy S W220)
vybavených navigačním systémem NTG1 COMAND**

Montážní příručka

Obsah

Instrukce k bezpečnému používání	2
Obsah balení.....	3
Popis kabelové sady	3
Montáž kabelové sady TVF-07 s adaptérem TVF-BOX.....	3
Nastavení adaptéru TVF-BOX.....	4

Instrukce k bezpečnému používání

1. Přečtěte si montážní příručku

Před montáží a prvním zapnutím výrobku si pozorně přečtěte tuto montážní příručku a instrukce k bezpečnému používání.

2. Montážní příručku si ponechte

Montážní příručku a instrukce k bezpečnému používání si ponechte pro případ potřeby.

3. Pokyny k montáži

Při montáži výrobku dbejte prosím pokynů a upozornění, které jsou obsaženy v montážní příručce.

4. Voda a vlhkost

Výrobek nesmí být používán v blízkosti vody nebo v prostředí s nadměrnou vlhkostí.

5. Teplota a zdroje tepla

Výrobek nesmí být vystaven působení zdrojů tepla, např. výkonového zesilovače.

6. Napájení

Napájecí napětí výrobku je +12 V. Zkontrolujte také příslušné zemnění.

7. Proniknutí cizích předmětů nebo vody

Zajistěte, aby se do zařízení nedostaly žádné předměty a nepronikla voda. V zařízení by mohlo dojít k elektrickému zkratu.

8. Opravy

Opravy by vždy měly být přenechány odbornému servisu, zvláště pokud se jedná o tyto případy:

- Došlo k poškození zástrčky nebo zásuvky.
- Některý z vodičů je poškozen.
- Do zařízení se dostaly cizí předměty nebo do něj pronikla voda.
- Zařízení bylo vystaveno působení nadměrné vlhkosti.
- Zařízení nefunguje správně nebo byly pozorovány významné změny v jeho funkci.
- Byl poškozen kryt přístroje.

9. Používání zařízení

Během řízení vozidla neprovádějte žádná nastavení zařízení. Mohlo by být narušeno vaše soustředění na dopravní situaci, následkem čehož by mohlo dojít k havárii.

10. Záruka

Záruku na zařízení nelze uplatnit v následujících případech:

- Byl otevřen kryt přístroje
- Byla provedena neodborná oprava
- Zařízení bylo využíváno nesprávně
- Zařízení vykazuje poškození způsobené vnější silou.

Výrobce nenesení žádnou odpovědnost za poškození vozidel nebo zranění osob.

Výrobní proces našich přístrojů je důkladně kontrolován a funkčnost každého výrobku je testována.

Z důvodu neustálého vývoje a zlepšování výrobku je také stále aktualizována tato montážní příručka. Může se však stát, že některé funkce výrobku budou trochu odlišné od popisu v této příručce.

Obsah balení

- Kabelová sada
- Montážní příručka

Popis kabelové sady

Výrobek: TVF-07

Funkce:

Kabelová sada pro adaptér TVF-BOX je určena k montáži do vozidel Mercedes:

- Třída E W211
- CLS W219
- Třída S W220,

která jsou vybavena navigačním systémem NTG1 COMAND.

Montáž sady TVF-07 s adaptérem TVF-BOX

Pokyny pro vozidla Mercedes W211 a W219 vybavených systémem NTG1

Varování: Montáž provádějte pouze při vypnutém zapalování.

Barva vodiče	Připojení:
• Černý	Zem (GND)
• Červený	Napájení +12 V DC

1. Připojení je zapotřebí provést na modulu Audio Gateway (AGW), který se nachází na levé straně zavazadlového prostoru za krytem navigační jednotky.



2. Konektor s optickými vlákny odpojte od modulu AGW. Odpojený konektor rozeberte a vyjměte 4-ti pinovou konektorovou vložku z krytu konektoru.

3. Tuto vyjmutou 4-ti pinovou konektorovou vložku připojte k příslušnému konektoru sadyTVF-07. Originální AWG konektor sestavte s využitím 4-pinové konektorové vložky, kterou lze také nalézt na sadě TVF-07. Nově sestavený konektor připojte zpět k AWG modulu.

Černý samostatný vodič sady TVF-07 připojte na zem a červený vodič připojte k napájení (kladný pól zapalování).



Funkce TV je spuštěna stále.

Pokyny pro vozidla Mercedes W220 vybavených systémem NTG1

Varování: Montáž provádějte pouze při vypnutém zapalování.

Barva vodiče	Připojení:
● Černý	Zem (GND)
● Červený	Napájení +12 V DC

1. Připojení je zapotřebí provést na modulu Audio Gate way (AGW), který se nachází na levé straně zavazadlového prostoru za krytem navigační jednotky.

2. Konektor s optickými vlákny odpojte od modulu AGW. Odpojený konektor rozeberte a vyjměte 4-ti pinovou konektorovou vložku z krytu konektoru.

3. Tuto vyjmutou 4-ti pinovou konektorovou vložku připojte k příslušnému konektoru sadyTVF-07. Originální AWG konektor sestavte s využitím 4-pinové konektorové vložky, kterou lze také nalézt na sadě TVF-07. Nově sestavený konektor připojte zpět k AWG modulu. Černý samostatný vodič sady TVF-07 připojte na zem a červený vodič připojte k napájení (kladný pól zapalování).

Funkce TV je spuštěna stále.

Nastavení adaptéru TVF-BOX

Poloha přepínačů (dipů) na adaptéru TVF-BOX je následující:
DIP 1: poloha nahoře; DIP 2 a 3: poloha dole.

