

# **55usbpg011**

## **Instalační a uživatelský návod**

1. Vypněte zapalování a vyjměte klíč ze zapalování.
2. Demontujte jednotku autorádia z palubní desky.
3. Odpojte MOST konektor z autorádia.
4. Připojte černý 14-ti pólový konektor z přiložené kabeláže do volné pozice pro CD měnič na MOST konektoru ( pokud je pozice obsazena konektorem, vyjměte jej).
5. Druhý konec kabeláže připojte do Connects2 adaptéru.
6. Dokončete instalaci ( protáhněte na vhodné místo USB kabel a připojte a namontujte zpět autorádio).
7. Zapněte zapalování a vyčkejte alespoň 30s, než začne adaptér komunikovat s autorádiem.

### **Použití:**

USB adaptér simuluje připojený CD měnič, takže ho můžete zvolit pomocí tlačítka „SOURCE“ na autorádiu nebo na volantu. Po připojení USB zařízení k adaptéru je nutné 10-15 s. počkat, než bude možné na USB zařízení přepnout pomocí tlačítka „SOURCE“. Každý disk simuluje příslušný adresář na USB zařízení.

### **Ovládání:**

Ovládání USB adaptéru je shodné s ovládáním CD měniče, podívejte se do návodu k autorádiu.

### **Struktura adresáře na USB zařízení:**

Na USB zařízení musí být vytvořeny tyto adresáře: DISC1, DISC2, DISC3, DISC4, DISC5, DISC6 , v kterých jsou umístěny hudební soubory. Při jiném pojmenování budou adresáře USB adaptérem ignorovány! V každém adresáři by mělo být maximálně 99 souborů.