

DS-455

Monitor LCD 5 palců integrovaný v zrcátku

Monitor s dvěma vstupy pro zobrazení video signálu v normě PAL/NTSC. Jeden ze vstupů je prioritní a slouží pro couvací kameru (AV2). Monitor není vybaven vypínačem, zapne se automaticky, pokud se na vstupu objeví videosignál. Signál prioritního vstupu pro kameru má přednost před druhým vstupem.

Nastavení monitoru je možno pomocí tlačítek integrovaných na zadní části zrcátka.

Možnost nastavit možnost nastavení: jas, kontrast, barevná sytost, 16:9/4:3, jazyk.

Uživatelská příručka








Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

Upozornění k provozu zařízení

Přečtete si prosím pozorně všechna upozornění a instrukce, které jsou uvedeny v této příručce. Tuto příručku si také uschovejte pro pozdější potřebu.









VAROVÁNÍ

	Obrazovka musí být umístěna mimo zorné pole řidiče.		Zařízení nemontujte na místa, kde by mohlo bránit vystřelení airbagu nebo bezpečnému řízení vozidla. Vyhněte se také místům, kde by se zařízení mohlo stát nebezpečným při prudkém brždění nebo nehodě.
	Nezkoušejte zařízení sami opravit. V případě poruchy vždy vyhledejte autorizované servisní středisko.		Dávejte pozor na tekutiny ve vozidle. Pokud byste vy nebo děti omylem vylili jakoukoli tekutinu do zařízení, ihned zastavte u krajnice a vypněte motor, abyste odpojili zařízení od napájení. Zařízení vysušte ručníkem a nezapínejte jej, dokud úplně nevyschne, nebo dokud jej nenecháte prohlédnout v autorizovaném servisu.
	Dbejte, aby nedošlo k poškození obrazovky přístroje nadměrným tlakem nebo pádem předmětu na obrazovku. Při tomto poškození nelze uplatnit záruku.		Obrazovku čistěte hadříkem navlhčeným čistou vodou. K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky a chemikálie. Většinou stačí k vyčištění suchý hadřík!
	Připojením více než jednoho zařízení do zdířky zapalovače v automobilu by mohlo dojít k jejímu přetížení nadměrným proudem.		



UPOZORNĚNÍ

	Kvalitní instalaci zařízení může provést jen kvalifikované a certifikované servisní středisko.		Sledování obrazovky po delší dobu při vypnutém motoru může způsobit vybití baterie ve vozidle.
	Zařízení nepoužívejte za bouřky, mohlo by dojít k jeho poškození.		Zařízení je navrženo k připojení na stejnosměrné napětí 9-16 V. Není možno jej využívat při jiném napětí.
	Nezakrývejte ani neucpávejte větrací mřížky. Mohlo by dojít ke vznícení zařízení nebo úrazu elektrickým proudem.		Kreditní karty, diskety a pevné disky nepřibližujte k magnetu, mohlo by dojít ke ztrátě uložených dat.

Technické specifikace a funkce

Obrazovka	5palců
Video formát	PAL / NTSC automatické přepínání
Napájení	12 V DC
Příkon	3W
Pracovní teplota	-20 – +60°C
Kontrast	350:1
Menu	jas, kontrast, barevná sytost, 16:9/4:3, jazyk

Upozornění:

1. Při zapojování dbejte na správnou polaritu vodičů.
2. Zařízení skladujte na suchém a chladném místě.
3. Uvnitř přístroje může vzniknout vysoké napětí, a proto nikdy nesundávejte kryt přístroje.

Schéma zapojení:

- červený vodič +12V
- černý vodič – zem
- 2x video vstup s funkcí automatického přepínání dle signálu na vstupu (AV2 bílý konektor vstup pro kameru má přednost)

DS-455

Monitor LCD 5 palců integrovaný v zrcátku

Monitor s dvěma vstupy pro zobrazení video signálu v normě PAL/NTSC. Jeden ze vstupů je prioritní a slouží pro couvací kameru (AV2). Monitor není vybaven vypínačem, zapne se automaticky, pokud se na vstupu objeví videosignál. Signál prioritního vstupu pro kameru má přednost před druhým vstupem.

Nastavení monitoru je možno pomocí tlačítek integrovaných na zadní části zrcátka.

Možnost nastavit možnost nastavení: jas, kontrast, barevná sytost, 16:9/4:3, jazyk.

Uživatelská příručka








Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

Upozornění k provozu zařízení

Přečtete si prosím pozorně všechna upozornění a instrukce, které jsou uvedeny v této příručce. Tuto příručku si také uschovejte pro pozdější potřebu.









VAROVÁNÍ

 <p>Obrazovka musí být umístěna mimo zorné pole řidiče.</p>	 <p>Zařízení nemontujte na místa, kde by mohlo bránit vystřelení airbagu nebo bezpečnému řízení vozidla. Vyhněte se také místům, kde by se zařízení mohlo stát nebezpečným při prudkém brždění nebo nehodě.</p>
 <p>Nezkoušejte zařízení sami opravit. V případě poruchy vždy vyhledejte autorizované servisní středisko.</p>	 <p>Dávejte pozor na tekutiny ve vozidle. Pokud byste vy nebo děti omylem vylili jakoukoli tekutinu do zařízení, ihned zastavte u krajnice a vypněte motor, abyste odpojili zařízení od napájení. Zařízení vysušte ručníkem a nezapínejte jej, dokud úplně nevyschne, nebo dokud jej nenecháte prohlédnout v autorizovaném servisu.</p>
 <p>Dbejte, aby nedošlo k poškození obrazovky přístroje nadměrným tlakem nebo pádem předmětu na obrazovku. Při tomto poškození nelze uplatnit záruku.</p>	 <p>Obrazovku čistěte hadříkem navlhčeným čistou vodou. K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky a chemikálie. Většinou stačí k vyčištění suchý hadřík!</p>
 <p>Připojením více než jednoho zařízení do zdířky zapalovače v automobilu by mohlo dojít k jejímu přetížení nadměrným proudem.</p>	



UPOZORNĚNÍ

	Kvalitní instalaci zařízení může provést jen kvalifikované a certifikované servisní středisko.		Sledování obrazovky po delší dobu při vypnutém motoru může způsobit vybití baterie ve vozidle.
	Zařízení nepoužívejte za bouřky, mohlo by dojít k jeho poškození.		Zařízení je navrženo k připojení na stejnosměrné napětí 9-16 V. Není možno jej využívat při jiném napětí.
	Nezakrývejte ani neucpávejte větrací mřížky. Mohlo by dojít ke vznícení zařízení nebo úrazu elektrickým proudem.		Kreditní karty, diskety a pevné disky nepřibližujte k magnetu, mohlo by dojít ke ztrátě uložených dat.

Technické specifikace a funkce

Obrazovka	5palců
Video formát	PAL / NTSC automatické přepínání
Napájení	12 V DC
Příkon	3W
Pracovní teplota	-20 – +60°C
Kontrast	350:1
Menu	jas, kontrast, barevná sytost, 16:9/4:3, jazyk

Upozornění:

1. Při zapojování dbejte na správnou polaritu vodičů.
2. Zařízení skladujte na suchém a chladném místě.
3. Uvnitř přístroje může vzniknout vysoké napětí, a proto nikdy nesundávejte kryt přístroje.

Schéma zapojení:

- červený vodič +12V
- černý vodič – zem
- 2x video vstup s funkcí automatického přepínání dle signálu na vstupu (AV2 bílý konektor vstup pro kameru má přednost)