



TFT M5.0

NÁVOD

TFT monitor určený na zobrazenie obrazu z AV signálu vo vozidle. Monitor obsahuje dva AV vstupy. Súčasťou balenia je stojan s obojstrannou lepiacou páskou na umiestnenie monitoru na prístrojovej doske, a tiež držiak na sklo. Na umiestnenie monitoru je potrebné vyhľadať rovnú plochu o rozmerov približne 3,5 x 7 cm.

PARAMETRE

Veľkosť obrazovky: 5,0'' (12,5cm)

Rozlíšenie: 480 x 234 RGB

Napájanie: 12V

Rozmery: 12,5 cm x 8,2 cm x 3,0 cm (bez držiaka)

Norma zobrazenia: PAL / NTSC

Príkonnosť: približne 1,3W

Pracovná teplota: -20°C až 70°C

Skladovacia teplota: -30 °C až 80 °C

VIDEO

2 x video vstup AV1 a AV2 (zapnutý, vypnutý, žiadny signál)

PREVÁDZKA

Automatické zapnutie monitoru pri privedení AV signálu – napríklad pri cúvaní (potrebné pripojenie na cúvaciu žiarovku)

OVLÁDANIE 3 tlačidlami na zadnej strane monitoru (vľavo, vpravo, potvrdenie)

Horné tlačidlo - pohyb v menu, úprava hodnoty parametra

Spodné tlačidlo - pohyb v menu, úprava hodnoty parametra

Stredné tlačidlo – Menu – prepínanie parametrov menu

Parametre Menu:

- JAS
- KONTRAST
- SÝTOSŤ
- ODTIEŇ
- FORMÁT (16:9, 4:3)
- JAZYK (Anglický, a iné)
- RESET (uviedenie monitoru do výrobných nastavení)

PRIPOJENIE Červený DC konektor pripojte k napájacímu káblu s voľnými koncami (1m)

Biely AV konektor pripojte napríklad k cúvacej kamere.

Žltý AV konektor, k inému AV zariadeniu