

Zpětná kamera zabudovaná ve 3. brzdovém světle



Tato kamera je určena pro zabudování místo třetího brzdového světla a sledování prostoru za vozidlem. Má široký úhel záběru a výstupní obraz je zrcadlově otočený.

Montáž kamery provedete výměnou 3. brzdového světla s kamerou do připraveného otvoru po demontovaném 3. brzdovém světle.

Parametry produktu

- Kamera brzdového světla podporuje výstup signálu CVBS a AHD
- Obrazový snímač: 1/2,7 2399
- Funkce zapnutí/vypnutí vodičů linek
- Přepínatelný videosignál: AHD a CVBS
- Efektivní pixely: 762 (H) × 504 (V) pro CVBS, 720P/1080P pro AHD
- Horizontální rozlišení: 1000 TV řádků
- Široký úhel: 170 stupňů, horizontální úhel: 122 stupňů
- Snímací plocha: 3,8 mm × 2,9 mm
- Rychlost závěrky: 1-1/12000
- Gamma č.: 0,45
- Minimální osvětlení: 0,01 lux/F=1,2 (0 luxů s IR)
- Spotřeba energie: 130 mA
- Napájení: DC12V
- Provozní teplota: -20 °C – 75 °C, relativní vlhkost 95 % max.
- Stupeň vodotěsnosti: IP68
- Noční vidění Barevná kamera
- 10M 4PIN video kabel včetně
- 4PIN na RCA přepínací kabel včetně

Fotografie kamery je pouze orientační, u různých vozidel se může lišit

Výchozí kamera je dodávána s vodící linkou a televizním systémem NTSC, 2 ovládacími linkami, **volitelně 3 ovládacími linkami**

Pokud vodící linku nepotřebujete, přerušte zelený vodič

Pokud váš monitor podporuje signál AHD, přerušte kabel přepínače AHD

Pokud se obraz kamery změní na černobílý, je třeba přepnout TV systém.

Upozornění: Po odpojení ovládacího vodiče je nutné kamery restartovat (krátce odpojit od napětí).

SCHÉMA ZAPOJENÍ

