

Technický list výrobku

LEDinspect UTILITY1000

Inspekční svítilny



Multifunkční svítilna

Vysoká flexibilita a různé možnosti nastavení. Tělo otočné až o 360 °.




1000 lm

2 světelné funkce: Až 1000lm Až 400lm Pro individuální nastavení světla



Magnetická základna a otočný háček

Různé možnosti montáže



2 roky OSRAM záruka*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.

Světlo je všestranné

Navržen s ohledem na všestrannost, UTILITY 1000 kombinuje magnetickou základnu s 360 ° rotujícím tělem. To znamená, že kontrolní světlo lze použít buď samostatně stojící, nebo upevněné mnoha způsoby, aby bylo zajištěno správné osvětlení pracovního prostoru. Se dvěma světelnými funkcemi - silným světlem až do 1000 lm a světelným tokem do 400 lm - vytváří světelný výkon, který lze přizpůsobit danému úkolu.

Tato inspekční svítilna je ideální jako světlo pro manuální práci, opravy automobilů a každodenní použití. OSRAM také poskytuje na tento produkt dvouletou záruku * Součástí

Technický list výrobku



balení je nabíjecí kabel a síťová nabíječka.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights
---	-----------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL407
---------------------	----------


Parametry

Jmenovitý výkon	19 W
Jmenovité napětí	7.4 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6500 K
Světelný tok	1000 lm
Barva světla LED	bílá

Physical Attributes & Dimensions



Váha výrobku	490.00 g
Délka	500.0 mm
Šířka	41.0 mm
Výška	48.0 mm

Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	1
--------------------	---

Barvy & materiály

Barva patice	Black / Orange
--------------	----------------

Technický list výrobku

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Typ baterie	Rechargeable
Počet přiložených baterií	1
Rozsah baterie	Yes
Baterie	High-quality lithium-ion battery

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Class	IK07

Logistická data

Watthodiny na baterii [MPRD]	9.62
------------------------------	------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	12140b2a-ec70-4b9c-9c15-9b33a359d5fe



Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172338356	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	80 mm x 57 mm x 510 mm	2.33 dm ³	583.00 g
4062172338363	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	530 mm x 190 mm x 188 mm	18.93 dm ³	3968.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Technický list výrobku

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDinspect UTILITY 1000 LEDIL407
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Právní rady

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM