

## Lightbar WL VX250-WD



### Široký kužel světla

Pro velkou plochu a široké rozložení světla



### Až 72 m dlouhý kužel světla

Vidět a být viděn s OSRAM



### 2 v 1: Přední a zadní světlo

Přizpůsobeno individuálním požadavkům a potřebám pro všestranné použití



### IP & IK třídy ochrany

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci životního prostředí s certifikací DIN



### Výkonná LED pracovní světla

Zažijte výjimečnou viditelnost s OSRAM LEDDriving Lightbar WL VX250-WD – kompaktním, výkonným pracovním LED světlem s širokým paprskem, které kombinuje cenovou dostupnost s výkonem, kvalitou a odolností. Pracovní světlo, navržené pro splnění rozmanitých úkolů, zaujme světelným tokem až 3000 efektivních lumenů a širokým vyzařovacím profilem s dosvitem až 72 metrů. Pracovní světlo s barevnou teplotou až 6000 Kelvinů a 8 vysoce výkonnými LED diodami OSRAM poskytuje konzistentní a spolehlivý jas, čímž výrazně zvyšuje bezpečnost při práci pro vás i ostatní.

Pracovní světlo je vyrobeno pro odolnost a má robustní hliníkové pouzdro a nerozbitnou polykarbonátovou čočku. Odolává náročným podmínkám prostředí, jako je prach, voda, nárazy, extrémní teploty a vibrace, a splňuje normy IP6K8 a IP6K9K ověřené v certifikované laboratoři pro simulaci prostředí. Toto pracovní LED světlo je všestranné ve svém použití a je efektivním doplňkem pro nákladní automobily, stavební stroje, zemědělská a užitková vozidla i terénní vozidla. Kromě toho je schváleno dle normy ECE R148 pro použití jako couvací světlo. Ať už na farmě, na staveništi nebo v přírodě, OSRAM LEDDriving Lightbar WL VX250-WD je spolehlivé a efektivní řešení osvětlení, které zvyšuje výkon a bezpečnost v náročných podmínkách<sup>1)</sup>. OSRAM poskytuje 2letou záruku<sup>2)</sup>.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Poznámka k produktu 1	1) Příkladná pracovní světla bez schválení ECE pro použití jako pracovní světla jsou schválena pro použití na jakémkoli vozidle podle německých předpisů pro řízení silničního provozu (StVZO) §52 (7). Nesmí se však používat a zapínat za jízdy. Kromě toho je nutné dodržovat individuální zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo.
Poznámka k produktu 2	2) Přesné podmínky najdete na: <a href="http://www.osram.cz/zaruky">www.osram.cz/zaruky</a>
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Použití pracovního světla

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDWL116-WD
---------------------	-------------


### Parametry

Jmenovité napětí	12/24 V
Jmenovitý výkon	36 W
Testovací napětí	13,2 V

### Fotometrické údaje

Světelný tok	3000 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx	72 m

### Physical Attributes & Dimensions



Váha výrobku	651.00 g
Délka	243.0 mm
Šířka	45.0 mm
Výška	56.0 mm

## Technický list výrobku

### Životnost

Životnost Tc	> 5000 hr
Záruka	2 years

### Další údaje o produktu

Konektor pro lampu	Open wire
--------------------	-----------

### Vlastnosti

Technologie	LED <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	
Povolení – schválení	E9 approval
Druh ochrany	IP6K8/IP6K9K
Standardy	ECE R10 / R148

### Logistická data

Zkratka produktu [PICOS]	85122000900
--------------------------	-------------

### Informace o životním prostředí a právních předpisech



<b>Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)</b>	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	667c9ab1-e927-4a0d-80f2-f4e444c81a71

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172419840	Lightbar WL VX250-WD	Folding carton box 1	263 mm x 64 mm x 89 mm	1.50 dm <sup>3</sup>	741.00 g
4062172419857	Lightbar WL VX250-WD	Shipping carton box 4	287 mm x 147 mm x 209 mm	8.82 dm <sup>3</sup>	3194.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving LIGHTBAR WL VX250-WD
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

#### Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití.

#### Právní rady

1) Přídavná pracovní světla bez schválení ECE pro použití jako pracovní světla jsou schválena pro použití na jakémkoli vozidle podle německých předpisů pro řízení silničního provozu (StVZO) §52 (7). Nesmí se však používat a zapínat za jízdy. Kromě toho je nutné dodržovat individuální zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo.2) Více na: [www.osram.cz/zaruky](http://www.osram.cz/zaruky)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM