

LEDDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB

Příslušenství pro LED žárovky pro dodatečnou montáž



Bez chybových hlášení

Obchází detekci chyb vozidla



Bez blikání

Zabraňuje dalšímu rušivému blikání LED žárovek.



3letá OSRAM záruka²⁾


Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prvotřídní zpracování a funkčnost našich produktů.

Inovativní technologie a vynikající kvalita se našim zákazníkům skutečně vyplácí.



Duopack

Dva Error Cancelery v jednom balení



Vyměňte halogenovou žárovku za LED žárovku s originálním příslušenstvím OSRAM.

Některá vozidla hlásí poruchu vnějšího osvětlení při použití LED žárovek. S novým OSRAM LEDDriving ERROR CANCELER LED EC02 jsou potenciální chybové hlášky v palubním systému eliminovány. Tyto chybové hlášky mohou nastat při přechodu z tradičních halogenových žárovek na LED žárovky, protože LED žárovky mají nižší spotřebu proudu než například halogenové žárovky, což aktivuje stávající mechanismus detekce chyb vozidla. Kromě toho nový a vylepšený OSRAM LEDDriving ERROR CANCELER LED EC02 zabraňuje rušivému blikání LED žárovek. Je vhodný pro 12V H7 LED žárovky pro dálková světla a potkávací světla. Navíc OSRAM nabízí tříletou záruku OSRAM²⁾ na veškeré příslušenství ze série LEDDriving. Pouze kombinace LED žárovek OSRAM ve spojení s oficiálním příslušenstvím OSRAM - LEDDriving ADAPTER, LEDDriving SMART CANBUS, LEDDriving CAPs a LEDDriving ERROR CANCELER je schválena pro provoz na veřejných komunikacích. Podrobnosti, zejména o kombinaci příslušenství OSRAM a legálních¹⁾ NIGHT BREAKER LED a TRUCKSTAR LED žárovek, naleznete na příslušných produktových stránkách a na www.led-legalne.cz

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příslušenství pro LED retrofity
---	---------------------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDEC02-2HB
---------------------	-------------

Parametry

Jmenovitý výkon	1.00 W
-----------------	--------

Physical Attributes & Dimensions

Váha výrobku	23.00 g
Délka	240.0 mm

Životnost

Životnost B3	2500 hr
Životnost Tc	2500 hr

Vlastnosti

Technologie	LED accessories
-------------	-----------------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172383721
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	bdd31784-c584-41b0-b49e-e218e7d29151



Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172383721	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Folding carton box 2	82 mm x 47 mm x 152 mm	0.59 dm ³	80.00 g
4062172383738	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Shipping carton box 4	100 mm x 100 mm x 161 mm	1.61 dm ³	225.00 g

Technický list výrobku

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Bezpečnostní pokyny

Doporučení pro použití: Pro podrobnější informace o použití a grafiku si prosím přečtěte produktový list a uživatelskou příručku.

Právní rady

1) Schválený LED světelný zdroj platí pro všechny modely vozidel pro specifické světelné funkce a další omezení v příslušné zemi. Nesmí být použit za červeným a/nebo žlutým barevným sklem.

Pro více informací navštivte www.led-legalne.cz 2) Pro přesné podmínky prosím navštivte: www.osram.cz/zaruky

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM