

## LEDDriving HLM EASY HS1



### Chladně bílá s teplotou chromatičnosti 6000 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



### Skvělý jas

Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci.



### Náhrada LED za běžné žárovky do dálkových a potkávacích světel HS1

Redukuje oslnění díky optimální distribuci světla



LED pro dálková a potkávací světla se systémem plug and play pro motocykly.

OSRAM LEDDriving HLM EASY představují snadné řešení modernizace běžných motocyklových světlometů pomocí studeného bílého světla LED - s 6 000 K poskytují stylový a moderní vzhled a vynikající jas. Tyto žárovky jsou vybaveny nejnovější technologií LED a velmi kompaktním designem, což umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro širokou škálu modelů motocyklů. Žárovky LEDDriving HLM EASY jsou kompatibilní s 12V a AC/DC a nabízejí dlouhou životnost. Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

## Technický list výrobku

### Technické údaje

#### Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road $\triangleq$ HS1
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně do světlometů

#### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64185DWESY
---------------------	------------


#### Parametry

Příkon	6.0 W / 5.0 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	5 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	$\pm 10$ %

#### Fotometrické údaje

Světelný tok	650/500 lm
Tolerance světelného toku	$\pm 15$ %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

#### Physical Attributes & Dimensions



Délka	88.0 mm
Průměr	21.0 mm
Váha výrobku	33.00 g
Patice	PX43t

#### Životnost

## Technický list výrobku

Životnost B3	500 hr
Životnost Tc	1000 hr

### Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

### Informace o životním prostředí a právních předpisech


Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172345521   4062172399869
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	ad668673-7316-41ab-9bf3-eb7e708d734b   ce26cf32-3111-40e9-84ff-14f65d7760f9

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172399869	LEDriving HLM EASY ≙ HS1	HFB ECO 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.55 dm <sup>3</sup>	58.00 g
4062172399876	LEDriving HLM EASY ≙ HS1	Shipping carton box 5	266 mm x 101 mm x 134 mm	3.60 dm <sup>3</sup>	354.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

#### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.