

Technický list výrobku

LEDDriving SL T5

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



Vhodné pro různé aplikace v interiéru a exteriéru vozidel

K dostání v chladně bílé



Nahrazuje konvenční žárovky T5 (např. ECE W2.3W)

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4 roky záruka (více na www.osram.com/am-guarantee)



Vhodná náhrada LED za T5 (např. W2,3W)

LEDDriving SL T5 nabízí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvinů. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek T5 (např. ECE W2.3W). Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto retrofitové žárovky až o 80 % méně energie. OSRAM nabízí na tyto LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Používání veřejných komunikací může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|--|
| Typ produktu (off-road vs. on-road) | Off-road \triangleq W2.3W (T5) |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Používá se hlavně pro signální/ směrová světla |

Informace o produktu

| | |
|---------------------|---------|
| Odkaz na objednávku | 2723DWP |
|---------------------|---------|


Parametry

| | |
|-------------------|------------|
| Příkon | 0.25 W |
| Jmenovité napětí | 12 V |
| Jmenovitý výkon | 0 W |
| Testovací napětí | 13,5 V |
| Tolerance příkonu | ± 20 % |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|------------|
| Světelný tok | 25 lm |
| Tolerance světelného toku | ± 25 % |
| Teplota chromatičnosti | 6000 K |
| Barva světla LED | Cool white |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|--------------|---------|
| Průměr | 6 mm |
| Váha výrobku | 0.35 g |
| Délka | 16.5 mm |
| Patice | W2x4.6d |

Životnost

Technický list výrobku

| | |
|--------------|---------|
| Životnost B3 | 750 hr |
| Životnost Tc | 2000 hr |
| Záruka | 4 years |

Vlastnosti

| | |
|-------------|-------------------|
| Technologie | LED ¹⁾ |
|-------------|-------------------|

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Informace o životním prostředí a právních předpisech



| Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH) | |
|--|--|
| Primární identifikátor článku | 4062172254687 4062172401838 |
| Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 | Lead |
| Číslo CAS látky 1 | 7439-92-1 |
| Pokyny pro bezpečné používání | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| Číslo prohlášení v databázi SCIP | 0c5665af-69f3-4cb5-92d6-53765a15bdac 82245377-8731-4a13-8ef4-9051d2f6d948 |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4062172401838 | LEDriving SL \triangleq W2.3W (T5) | BLI ECO 2 | 95 mm x 17 mm x 135 mm | 0.22 dm ³ | 12.00 g |
| 4062172401845 | LEDriving SL \triangleq W2.3W (T5) | Shipping carton box 10 | 142 mm x 64 mm x 104 mm | 0.95 dm ³ | 83.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor | |
|---|---|
|  | User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům |
|  | Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Právní rady

Technický list výrobku

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.