

Technický list řady výrobků

LEDDriving SL C5W 6438 WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



Vhodné pro různé vnější aplikace

K dostání v chladně bílé




Nahrazuje konvenční žárovky C5W

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná náhrada LED pro C5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL C5W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvin. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek C5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technický list řady výrobků

Technické údaje



Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
LEDriving SL \pm C5W	1,2 W	12 V	1 W	13,5 V	45 lm
LEDriving SL \pm C5W	0.75 W	12 V	1 W	13,5 V	55 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions	Životnost		Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Průměr	Životnost B3	Životnost Tc	Primární identifikátor článku
LEDriving SL \pm C5W	\pm 30 %	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	4062172150637 4062172054089 4062172401135
LEDriving SL \pm C5W	\pm 30 %	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	4062172421171

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDriving SL \pm C5W	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	4b43d1a0-41e5-49a8-b038-95b9cc5bb50c a14494ba-4175-4df1-b1fa-3f0a27774037 9ddf0b2d-007f-4334-a770-e1139745e9b7 7cd36b52-8613-4f3d-b8bb-13d523df7cad af0c8a57-0ad5-4d83-a001-3b9565b947c6 5dbadd0f-f4a4-43b0-958e-9dcdea08ef9f 57f5e426-c401-4083-ba23-b642fa3bb8d1
LEDriving SL \pm C5W				V procesu

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.