

Technický list řady výrobků

LEDDriving SL PY21W

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



Vhodné pro různé vnější aplikace

K dispozici v oranžové



Nahrazuje konvenční žárovky PY21W

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná LED náhrada za PY21W

Náhradní žárovky LEDDriving SL PY21W nabízejí moderní a intenzivní světlo. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek PY21W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technický list řady výrobků



Technické údaje

| Popis výrobku | Parametry | | | | Fotometrické údaje |
|----------------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | Příkon | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Testovací napětí | Světelný tok |
| LEDriving SL \cong PY21W | 1,5 W | 12 V | 1 W | 13,5 V | 50 lm |

| Popis výrobku | Tolerance světelného toku | Physical Attributes & Dimensions | Životnost | | Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| | | Průměr | Životnost t B3 | Životnost t Tc | Primární identifikátor článku |
| LEDriving SL \cong PY21W | ± 25 % | 25.0 mm | 1500 hr | 4000 hr | 4062172401517 4062172152242 |

| Popis výrobku | Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 | Číslo CAS látky 1 | Pokyny pro bezpečné používání | Číslo prohlášení v databázi SCIP |
|----------------------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| LEDriving SL \cong PY21W | Lead | 7439-92-1 | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. | bcf00c1f-4751-4bd7-8ce1-efa17d78d8a9 |

Stažení dat

| Soubor | |
|---|---|
|  | User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům |
|  | Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.