

LEDDriving SLT W5W

Interiérové žárovky LEDDriving pro nákladní automobily



LED autožárovka s chladně bílým světlem až 6000 K

Moderní a intenzivní rovnoměrné osvětlení



Nahrazuje všechny běžné 24V W5W.

Snadný přechod na technologii LED s řešením plug & play



Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná LED náhrada za W5W

Náhradní žárovky LEDDriving SLT W5W nabízejí moderní a intenzivní světlo se studenou bílou barvou až 6 000 kelvinů. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice W5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED retrofitní žárovky až o 80 % méně energie. Společnost OSRAM poskytuje na tyto žárovky LEDDriving SLT záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozů. Použití na veřejných komunikacích může vést k odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road \triangleq W5W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signální/ směrová / interiérová světla

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2845DWP
---------------------	---------


Parametry

Příkon	0.7 W
Testovací napětí	28,0 V
Tolerance příkonu	± 25 %
Jmenovitý výkon	1 W
Jmenovité napětí	24 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	65 lm
Tolerance světelného toku	± 25 %
Barva světla LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions



Váha výrobku	1.70 g
Délka	25.4 mm
Patice	W2.1x9.5d
Průměr	10.1 mm

Technický list výrobku

Životnost

Životnost Tc	3000 hr
Záruka	4 years
Životnost B3	1500 hr

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Informace o životním prostředí a právních předpisech




Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172401814 4062172369626 4062172369657
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	ce57cdf7-4612-4bc6-936c-acced2979e56 0aec2c32-bfb2-4cfc-8951-8fb05a649714 2fc75916-b507-420f-9a91-f93bb4a83a35

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172401814	LEDDriving PREMIUM SL \triangleq W5W	BLI ECO 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4062172401821	LEDDriving PREMIUM SL \triangleq W5W	Shipping carton box 20	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	177.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDDriving replacement lamps (EN)

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM