

Technický list výrobku

LEDDriving SL W21W/5W YELLOW

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



Vhodné pro různé vnější aplikace

K dispozici v oranžové




Nahrazuje konvenční žárovky W21W / 5W

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná LED náhrada za W21/5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL W21W / 5W nabízejí moderní a intenzivní světlo. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek W21W / 5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obráťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|--|
| Typ produktu (off-road vs. on-road) | Off-road \triangleq W21/5W |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Používá se hlavně pro signální/ směrová světla |

Informace o produktu

| | |
|---------------------|---------|
| Odkaz na objednávku | 7515DYP |
|---------------------|---------|


Parametry

| | |
|-------------------|------------|
| Příkon | 1,8 W |
| Jmenovité napětí | 12 V |
| Jmenovitý výkon | 1 W |
| Testovací napětí | 13,5 V |
| Tolerance příkonu | ± 10 % |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|------------|
| Světelný tok | 55/10 lm |
| Tolerance světelného toku | ± 25 % |
| Barva světla LED | žlutá |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|--------------|---------|
| Průměr | 20.0 mm |
| Váha výrobku | 12.00 g |
| Délka | 47.5 mm |
| Patice | W3x16q |

Životnost

| | |
|--------------|---------|
| Životnost B3 | 1500 hr |
|--------------|---------|

Technický list výrobku

| | |
|--------------|---------|
| Životnost Tc | 4000 hr |
| Záruka | 4 years |

Vlastnosti

| | |
|-------------|-------------------|
| Technologie | LED ¹⁾ |
|-------------|-------------------|

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Informace o životním prostředí a právních předpisech



| Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH) | |
|--|--|
| Primární identifikátor článku | 4052899520653 4062172152303 |
| Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 | Lead |
| Číslo CAS látky 1 | 7439-92-1 |
| Pokyny pro bezpečné používání | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| Číslo prohlášení v databázi SCIP | 0224783a-4339-4182-a700-2fb236c75872 7fa03599-7e48-4df0-ad7d-163903f97f9f |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899520653 | LEDriving SL \triangle W21/5W | BLI ECO 2 | 95 mm x 27 mm x 135 mm | 0.35 dm ³ | 36.00 g |
| 4052899520660 | LEDriving SL \triangle W21/5W | Shipping carton box 10 | 115 mm x 105 mm x 145 mm | 1.75 dm ³ | 220.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor | |
|---|---|
|  | User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům |
|  | Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Technický list výrobku

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.