

Technický list výrobku

LEDDriving SL W21W/5W RED

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



Vhodné pro různé vnější aplikace

K dispozici v červené barvě




Nahrazuje konvenční žárovky W21W / 5W

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná LED náhrada za W21W/5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL W21W / 5W nabízejí moderní a intenzivní světlo. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek W21W / 5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obráťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road \triangleq W21/5W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signální/ směrová světla

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7515DRP
---------------------	---------


Parametry

Příkon	2.4 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	1 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	± 10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	80/10 lm
Tolerance světelného toku	± 25 %
Barva světla LED	červená

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	20.0 mm
Váha výrobku	12.00 g
Délka	47.5 mm
Patice	W3x16q

Životnost

Životnost B3	1500 hr
--------------	---------

Technický list výrobku

Životnost Tc	4000 hr
Záruka	4 years

Vlastnosti

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Informace o životním prostředí a právních předpisech



Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172152280 4062172401531
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	74e3b067-f6b4-4a09-a2e0-2e0a6a46074e

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172401531	LEDDriving SL \triangleq W21/5W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	36.00 g
4062172401548	LEDDriving SL \triangleq W21/5W	Shipping carton box 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	214.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Technický list výrobku

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.