

## LEDDriving SL W21W YELLOW

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dispozici v oranžové




**Nahrazuje konvenční žárovky W21W**

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



### Vhodná LED náhrada za W21W

Náhradní žárovky LEDDriving SL W21W nabízejí moderní a intenzivní světlo. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek W21W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

## Technický list výrobku

### Technické údaje

#### Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road $\triangleq$ W21W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signální/ směrová světla

#### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7505DYP
---------------------	---------


#### Parametry

Příkon	2 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	1 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	$\pm 10$ %

#### Fotometrické údaje

Světelný tok	55 lm
Tolerance světelného toku	$\pm 25$ %
Barva světla LED	žlutá

#### Physical Attributes & Dimensions



Průměr	20.0 mm
Váha výrobku	12.00 g
Délka	47.5 mm
Patice	W3x16d

#### Životnost

Životnost B3	1500 hr
--------------	---------

## Technický list výrobku

Životnost Tc	4000 hr
Záruka	4 years

### Vlastnosti

Technologie	LED <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Informace o životním prostředí a právních předpisech



Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172149273   4062172401593
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	242dbb41-1832-44be-a6e6-faceaa8bb4e0

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172401593	LEDDriving SL $\triangleq$ W21W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm <sup>3</sup>	36.00 g
4062172401609	LEDDriving SL $\triangleq$ W21W	Shipping carton box 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm <sup>3</sup>	214.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

#### Právní rady

## Technický list výrobku

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

### **Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### **Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.