

HF BCK18

Stručný návod k použití

Zapnutí

Stiskněte a podržte tlačítko **ON/OFF** po dobu 3 sekund. Po zapnutí se rozsvítí modrá kontrolka.

Vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko **ON/OFF** po dobu 3 sekund. Kontrolka zhasne a zařízení se vypne.

Párování Bluetooth

1. Při vypnutém zařízení podržte tlačítko **ON/OFF** přibližně 5 sekund.
2. Kontrolka začne střídavě blikat červeně a modře.
3. V telefonu zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení **TQ118**.
4. Vyberte zařízení a potvrďte spárování.
5. Po úspěšném spojení zazní hlasové oznámení a kontrolka začne pomalu blikat modře.

Automatické připojení

Po zapnutí se zařízení automaticky připojí k naposledy spárovanému telefonu, pokud je v dosahu.

Přehrávání hudby

Přehrát / Pozastavit

Krátce stiskněte tlačítko **ON/OFF**.

Další skladba

Stiskněte tlačítko **+**.

Předchozí skladba

Stiskněte tlačítko **-**.

Zvýšení hlasitosti

Podržte tlačítko **+**.

Snížení hlasitosti

Podržte tlačítko **-**.

Telefonní hovory

Přijetí hovoru

Krátce stiskněte tlačítko **ON/OFF**.

Ukončení hovoru

Krátce stiskněte tlačítko **ON/OFF**.

Odmítnutí hovoru

Podržte tlačítko **ON/OFF** přibližně 1 sekundu.

Hlasový asistent

Krátce stiskněte multifunkční tlačítko pro spuštění hlasového asistenta (Siri, Google Assistant apod.).



Indikace LED

Stav	Indikace
Zapnutí	Modrá kontrolka svítí
Párování	Střídavě bliká červená a modrá
Připojeno	Modrá kontrolka pomalu bliká
Nabíjení	Červená kontrolka svítí
Plně nabito	Modrá kontrolka svítí

Upozornění

- Po spárování se zařízení automaticky připojuje k naposledy použitému telefonu.
- Dosah Bluetooth závisí na okolním prostředí a překážkách.
- Pokud je telefon mimo dosah, spojení se přeruší a po návratu do dosahu se automaticky obnoví.



Poznámka: Specifikace a design; funkce a vlastnosti; osvětlení jednotky; barva a displej segment se může změnit bez předchozího upozornění.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualar

Výrobce: Jieyang MOTORCYCLE ACCESSORIES CO.,LTD Danpu Industrial District, Jieyang, China

