

ONYX COPILOT

Flexibilní LED osvětlení na čtení



20 lm

Příjemně teplé neoslňující světlo



37 cm

370 mm dlouhé rameno svítidla, svítidlo je napájeno přes cigaretový zapalovač nebo má plastovou destičku pro připojení napevno.



12 V + 24 V

Stylové světlo je vhodné jak pro osobní (12 voltů) tak i nákladní automobily (24 voltů)



Přesné osvětlení interiéru vozu

Díky elegantnímu a dynamickému vzhledu ONYX COPILOT LED světlo na čtení snadno splyne s interiérem vozu. Díky své flexibilitě má světlo na čtení široké spektrum možností, jak osvětlit specifické oblasti interiéru vozidla. Rameno světla je vyrobeno z matné, černé, silikonové pryže a lze ho individuálně nastavit. Extrémně dlouhá životnost LED: až 20,000 hodin! Světlo lze zapínat a vypínat a trvale ponechat připojené. OSRAM poskytuje na tato stylová světla záruku 2 roky.

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Flexible LED reading light
---	----------------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	ONYXCOPILOT L+7
---------------------	-----------------

Parametry

Jmenovité napětí	12/24 V
------------------	---------

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3200 K
Světelný tok	20 lm

Physical Attributes & Dimensions



Váha výrobku	72.00 g
--------------	---------

Barvy & materiály

Barva patice	Black
--------------	-------

Další údaje o produktu

Konektor pro lampu	Cigarette lighter plug
--------------------	------------------------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE
-----------	----

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4052899414938
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899414938	ONYX COPILOT	Folding carton box 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	153.00 g
4052899414945	ONYX COPILOT	Shipping carton box 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	730.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

