


Technický list výrobku

# LEDDriving SL P21/5W WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo

**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dostání v chladně bílé

**Nahrazuje konvenční žárovky P21 / 5W**Snadný upgrade na technologii LED  
pomocí řešení plug & play**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená  
méně výměn žárovek**4letá záruka OSRAM (přesné podmínky  
najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))**Vhodná LED náhrada za P21/5W**

Náhradní žárovky LEDDriving SL P21 / 5W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvin. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek P21 / 5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Typ produktu (off-road vs. on-road)         | Off-road ≙ P21/5W                              |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Používá se hlavně pro signální/ směrová světla |

Informace o produktu

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Odkaz na objednávku | 7528DWP |
|---------------------|---------|


Parametry

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Příkon            | 2,50 / 0,5 W |
| Jmenovité napětí  | 12 V         |
| Jmenovitý výkon   | 1 W          |
| Testovací napětí  | 13,5 V       |
| Tolerance příkonu | ±25 %        |

Fotometrické údaje

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Světelný tok              | 145/30 lm  |
| Tolerance světelného toku | ±15 %      |
| Teplota chromatičnosti    | 6000 K     |
| Barva světla LED          | Cool white |

Physical Attributes & Dimensions



|              |         |
|--------------|---------|
| Průměr       | 27.0 mm |
| Váha výrobku | 16.00 g |
| Délka        | 52.5 mm |
| Patice       | BAY15d  |

Životnost

Technický list výrobku

|              |         |
|--------------|---------|
| Životnost B3 | 1500 hr |
| Životnost Tc | 4000 hr |
| Záruka       | 4 years |

Vlastnosti

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technologie | LED <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Informace o životním prostředí a právních předpisech

| Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH) |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primární identifikátor článku                                | 4062172151726   4062172401197                                                            |
| Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1              | Lead                                                                                     |
| Číslo CAS látky 1                                            | 7439-92-1                                                                                |
| Pokyny pro bezpečné používání                                | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| Číslo prohlášení v databázi SCIP                             | 026eb835-3aa5-4bfa-a635-bb4b42c468ab                                                     |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku          | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem    | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|----------------|
| 4062172401197 | LEDDriving SL ≙ P21/5W | BLI ECO 2                       | 95 mm x 27 mm x 135 mm          | 0.35 dm³ | 43.00 g        |
| 4062172401203 | LEDDriving SL ≙ P21/5W | Shipping carton box 10          | 142 mm x 104 mm x 104 mm        | 1.54 dm³ | 250.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

| Soubor                                                                              |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům   |
|  | Brochures<br>LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

## Technický list výrobku

### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM