


Technický list výrobku

LEDDriving SL P21/5W YELLOW

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo

**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dispozici v oranžové

**Nahrazuje konvenční žárovky P21 / 5W**Snadný upgrade na technologii LED
pomocí řešení plug & play**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená
méně výměn žárovek**4letá záruka OSRAM (přesné podmínky
najdete na www.osram.cz/am)**Vhodná LED náhrada za P21/5W**

Náhradní žárovky LEDDriving SL P21 / 5W nabízejí moderní a intenzivní světlo. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek P21 / 5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obrátte se na místního distributora, kde najdete informace o dostupnosti ve vaší zemi.

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ P21/5W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signální/ směrová světla

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7528DYP
---------------------	---------


Parametry

Příkon	1,49 / 0,92 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	1 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	55/10 lm
Tolerance světelného toku	±25 %
Barva světla LED	žlutá

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	27.0 mm
Váha výrobku	16.00 g
Délka	52.5 mm
Patice	BAY15d

Životnost

Životnost B3	1500 hr
--------------	---------

Technický list výrobku

Životnost Tc	4000 hr
Záruka	4 years

Vlastnosti

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172151702 4062172401333
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	14f3180f-982a-4665-b20f-9dc2ee4f8284

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172401333	LEDDriving SL ≙ P21/5W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm³	43.00 g
4062172401340	LEDDriving SL ≙ P21/5W	Shipping carton box 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm³	250.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Technický list výrobku

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM