

LEDinspect PIVOT 700

Inspekční svítilny



Vícesměrná flexibilita a otáčení

Vysoká flexibilita a různé možnosti nastavení díky vícesměrnému polohování



700 lumenů

3 světelné funkce: - Až 700lm - vysoký výkon; - Až 280lm - nízký výkon a čelní paprsek svítilny



Magnety na základně a zadní straně

Snadné nasměrování světla tam, kde je nejvíce potřeba



2letá záruka OSRAM*

Systematická opatření na zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich produktů. Inovativní technologie a vynikající kvalita se opravdu vyplatí pro naše zákazníky



Světlo je všestranné

S modelem PIVOT 700 můžete snadno ovládat směr světelného paprsku.

Světelný tok až 700 lumenů a chladně bílé světlo až 6000 K činí PIVOT 700 ideálním pro použití v dílnách a mimo ně. Lehký, robustní a s 360° rotací a 180° flexibilním nastavením je vhodným nástrojem pro cílené osvětlení. Součástí balení je nabíječka. OSRAM poskytuje na tento produkt 2letou záruku*

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights
---	-----------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL420
---------------------	----------


Parametry

Jmenovitý výkon	6 W
-----------------	-----

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6500 K
Světelný tok	700 lm
Barva světla LED	bílá

Physical Attributes & Dimensions



Váha výrobku	320.00 g
Délka	245.0 mm
Šířka	45.0 mm
Výška	45.0 mm

Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	1
--------------------	---

Barvy & materiály

Barva patice	Black / Orange
--------------	----------------

Životnost

Technický list výrobku

Záruka	2 years
Average Rated Life	17520 hr

Další údaje o produktu

Typ baterie	Rechargeable
Počet přiložených baterií	1
Rozsah baterie	Yes

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE, EMC, MSDS, ROHS, UKCA
IK Class	IK07

Logistická data

Watthodiny na baterii [MPRD]	7.40
------------------------------	------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Číslo prohlášení v databázi SCIP	V procesu

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172434713	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	70 mm x 55 mm x 255 mm	0.98 dm ³	500.00 g
4062172434720	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	305 mm x 190 mm x 160 mm	9.27 dm ³	3000.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDinspect LEDIL420



User instruction
GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Právní rady

Doporučení pro použití:

Pro podrobnější informace o použití prosím nahlédněte do technického listu produktu a uživatelského návodu.* pro přesné podmínky navštivte: www.osram.cz/zaruky

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM